



Porseleingips verpakt in
1kg en 5kg verpakking

GIPS

en aanverwante artikelen



Modelgips verpakt in 1kg
en 5kg verpakking

MODELGIPS & PORSELEINGIPS

Voor het gieten van beelden heeft Wilsor twee typen gips:

- Modelgips makkelijke verwerkbare gips tegen een scherpe prijs
- Porseleingips zeer witte en na uitharden een harde gips.

HARDER VLOEIMIDDEL voor gips

Door bijmenging van 0-10% in het aanmaak water is veel minder water nodig (tot 30% minder) om de gipspap dezelfde vloeibaarheid te geven. Omdat er minder water nodig is zal de gipspap sneller doorharden en een veel sterker eindproduct vormen

Met behulp van vloeimiddel 30% minder water nodig om toch tot een vloeende gipspap te komen.



PLASTIC VLOEISTOF voor gips

Plastic vloeistof geeft model en porseleingips een harde en watervast eindproduct.

De vloeistof zorgt tijdens gieten van de gipspap voor een mooie vloeende massa, waardoor het gieten van mallen een mooier eindresultaat geeft.

Het gips aangemaakt met plastic vloeistof geeft een verbeterde hechting aan hout en reeds uitgehard gips. Ideaal om bijvoorbeeld reparaties uit te voeren.



Aanmaken van gips met plastic Vloeistof

GIPS VERSNELLER

Voeg één of enkele procenten toe aan de gemengde gipsbrij. Bij een toevoeging van 3% zal de uithardingstijd halveren. U kunt daardoor het gegoten beeldje sneller uit de mal halen.



*Jute weefsel 200gr/m²
verpakking van 1m², 2m² en 4m²*

JUTE

Jute weefsel voor het verstevigen van gips



Gipslak met de kwast aanbrengen op uitgehard gips.

GIPSLAK

Een emulsie van een plastic in water. Het gereede gipsproduct kan erin gedompeld of geschilderd worden waardoor na droging een waterbestendige harde laag ontstaat, die alle gipsporiën afsluit.

Prima bescherming tegen krassen, indringen van vuil enz.

Indien het toch vuil geworden is, kan het beeldje weer schoongemaakt worden met een natte doek.

GIPSVERBAND

Gips gedragen in een steunverband. Voor het vervaardigen van oa steunmallen



Rol gipsverband 2,7m lang 10cm of 15cm breed

